

Ponizio PF152ESG

KLASA **EI30**

szyby pojedyncze, zespolone jedno i dwukomorowe
lub panele nieprzeziernie o odporności ogniowej,
grubość 37-64mm

specjalny wkład
ogniochronny

fuga silikonowa

sznur izolacyjny

kształtownik
izolacyjny

łapka dociskowa

CHARAKTERYSTYKA

System ścian słupowo-ryglowych o odporności ogniowej EI30
(wariant ppoż. z punktowym mocowaniem wypełnień).

- zewnętrzna strona elewacji tworzy jednolitą płaszczyznę
- system obrotowych „łapek” skraca czas montażu
- fuga silikonowa pomiędzy taflami szkła tworzy szczelne i estetyczne wykończenie
- taśmy pęczniejące chronią przekładki termiczne oraz uszczelniają połączenia pomiędzy konstrukcją a szybą
- głębokość słupów 85-196 mm
- głębokość rygli 91-201 mm
- możliwość zastosowania wypełnień jedno i dwukomorowych
- brak ograniczeń szerokości i wysokości konstrukcji
- konstrukcje klasy EI30 zabezpieczone wkładami typu GKF
- możliwość wykonywania ścian wielopłaszczyznowych z narożnikami całoszklanymi lub nieprzeziernymi

