

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Ponzio PE96HI








U_d = 0,80 W/m²K

*obliczono dla drzwi:
L 1230 x H 2180 mm, U_g = 0,5 W/m²K,
szyba dwukomorowa



Parametry techniczne

Grubość wypełnienia	*skrzydło: 31 - 66 mm*
Głębokość ościeżnicy i skrzydła	*96 mm*
Rodzaj wypełnienia	*szyby pojedyncze, zespolone lub panele nieprzezierne*
Maksymalne wymiary skrzydła	*L 1400 x H 2500 mm*
Maksymalna waga skrzydła	*210 kg*
Przepuszczalność powietrza	*klasa 4 wg. EN 12207:2016-12*
Wodoszczelność	*klasa E750 wg. EN 12208:1999-11*
Odporność na obciążenie wiatrem	*klasa C2/B2*
Izolacyjność termiczna	*U_f od 1,2 W/m²K*
Izolacyjność termiczna	*U_d od 0,8 W/m²K*
Dopuszczenia, Certyfikaty	*badania typu wg PN - EN 14351-1 + A2*

Symetryczny system o bardzo wysokiej izolacyjności termicznej przeznaczony do wykonywania konstrukcji drzwiowych.

- *konstrukcja profili współpłaszczyznowych (luz wrębowy - 18 mm)*
- *jedna ościeżnica zarówno do drzwi otwieranych do wewnątrz, jak i na zewnątrz*
- *zastosowane profilowane przekładki termiczne o szerokości 50 mm pozwoliły na uzyskanie bardzo wysokiej izolacyjności termicznej od U_f = 1,2 W/(m²K)*
- *bardzo dobre parametry fizyczne nowego systemu potwierdzają raporty uzyskane w instytucie IFT ROSENHEIM*
- *dzięki zastosowaniu uszczelki centralnej uzyskujemy bardzo dobre parametry wodoszczelności oraz infiltracji powietrza*
- *skrzydła drzwi zlicowane z ościeżnicą*
- *możliwość wykonywania konstrukcji o dużych gabarytach*
- *wiele połączeń narożnych*
- *nowa uszczelka domykowa posiada duży zakres pracy, niweluje błędy wykonawcze i montażowe*
- *możliwość wykonania niewidocznych odwodnień skrzydła*