

Ponzio PE96 Passive OKNA







$U_w = 0{,}66\ W/m^2K$

*obliczono dla okna:
L 1480 x H 2180 mm, U_g = 0,5 W/m²K,
szyba dwukomorowa

Parametry techniczne

Grubość wypełnienia	*ościeżnica: 39 - 62 mm skrzydło: 39 - 74 mm*
Głębokość ościeżnicy	*96 mm*
Głębokość skrzydła	*106 mm*
Rodzaj wypełnienia	*szyby pojedyncze, zespolone lub panele nieprzezierne*
Maksymalne wymiary skrzydła	*L 1700 x H 2300 mm L 1400 x H 2800 mm*
Maksymalna waga skrzydła	*180 kg*
Przepuszczalność powietrza	*klasa 4*
Wodoszczelność	*klasa E1950*
Odporność na obciążenie wiatrem	*klasa C5*
Odporność na włamanie	*klasa RC2, RC3 wg PN - EN 1627*
Izolacyjność termiczna	*U_f od 0,82 W/m²K U_w od 0,66 W/m²K*
Dopuszczenia, Certyfikaty	*badania typu wg PN - EN 14351-1 + A2*

System o trzykomorowej konstrukcji profili z rowkiem okuciowym w standardzie Euro. Spełnia najwyższe wymagania dotyczące izolacyjności termicznej - przeznaczony do konstrukcji stosowanych w budynkach energooszczędnych i pasywnych (U_w < 0,8 W/m²K).

- *wysoką izolacyjność termiczną gwarantują wielokomorowe przekładki termiczne o szerokości 62 mm oraz dwukomponentowa uszczelka centralna*
- *możliwość wykonywania konstrukcji o dużych gabarytach*
- *możliwość zlicowania skrzydeł okien z ościeżnicą (jedna płaszczyzna po stronie zewnętrznej)*
- *wiele sposobów połączeń narożnych*
- *listwy przyszybowe o wysokości 22 mm i 28 mm*